

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Adeguamento Palazzo Comunale alle norme di prevenzione incendi.
Primi interventi di messa in sicurezza di alcuni archivi e scale

COMMITTENTE: Comune di Moncalieri piazza Vittorio Emanuele II n. 2 10024 Moncalieri
(C.F. 01577930017)

Moncalieri, 03/02/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 AN 01)	prezzario città di Milano edizione 2013- Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm ELEMENTI: (E) [1C.09.070.0010.a] Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato d ... m²	1,000	29,88	29,88
	TOTALE euro / m²			29,88
Nr. 2 AN 02)	prezzario città di Milano edizione 2013- Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm ELEMENTI: (E) [1C.09.070.0030.b] Divisorio antincendio costituito da struttura metallica inte ... m²	1,000	105,80	105,80
	TOTALE euro / m²			105,80
Nr. 3 AN 03)	prezzario regione Lombardia edizione 2012 - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti ELEMENTI: (E) [B75046.a] Protezione antincendio di solai in latero cemento non intona ... mq	1,000	37,27	37,27
	TOTALE euro / mq			37,27
Nr. 4 AN 04)	prezzario camera commercio cuneo 2013 - Esecuzione di taglio di murature in CLS (anche armato)eseguito a mezzo macchina taglia muri con disco diamantato spessore muratura da 26 a 30 cm ELEMENTI: (E) [D ED MM 005 h] Esecuzione di taglio di murature in CLS (anche armato)esegui ... m	1,000	161,00	161,00
	TOTALE euro / m			161,00
Nr. 5 AN 05)	prezzario città di Milano edizione 2013 - Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm ELEMENTI: (E) [1C.09.070.0030.a] Divisorio antincendio costituito da struttura metallica inte ... m²	1,000	78,54	78,54
	TOTALE euro / m²			78,54
Nr. 6 AN 06)	prezzario regione Friuli e Venezia Giulia 2011 - Fornitura e posa in opera di dispositivo evacuatore di fumo e calore ad azionamento autonomo costruito secondo le norme UNI VVF 9494, da installare su serramenti esistenti con qualsiasi tipo di apertura, compreso dispositivo di apertura e di blocco, fissaggio, ponteggi, assistenze murarie, materiali di consumo. Per altezza serramento fino a 140 cm ELEMENTI: (E) [37.5.XH2.02.B] Fornitura e posa in opera di dispositivo evacuatore di fumo ... cad.	1,000	803,68	803,68
	TOTALE euro / cad.			803,68
Nr. 7 AN 07)	prezzario città di Milano edizione 2013 - Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in			
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 11 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm euro / m ²			29,88
Nr. 12 1C.09.070.00 30.a	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m ³ ; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm euro / m ²			78,54
Nr. 13 1C.09.070.00 30.b	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m ³ ; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm euro / m ²			105,80
Nr. 14 1C.09.200.00 10	Protezione di strutture murarie contro il fuoco con pittura intumescente, con resistenza al fuoco fino a REI 120, compresa mano di primer a base di copolimeri di polivinile. euro / m ²			15,39
Nr. 15 1C.09.200.00 20.d	Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate:- per profili con resistenza fino a R60 e massività fino a 150 s/v euro / m ²			22,45
Nr. 16 1C.22.080.01 00	Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie gofrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni. euro / m			53,42
Nr. 17 37.5.XH2.02. B	Fornitura e posa in opera di dispositivo evacuatore di fumo e calore ad azionamento autonomo costruito secondo le norme UNI VVF 9494, da installare su serramenti esistenti con qualsiasi tipo di apertura, compreso dispositivo di apertura e di blocco, fissaggio, ponteggi, assistenze murarie, materiali di consumo. Per altezza serramento fino a 140 cm euro / cad.			803,68
Nr. 18 B75046.a	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 900 kg/mc e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti: lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 euro / mq			37,27
Nr. 19 D ED MM 005 h	Esecuzione di taglio di murature in CLS (anche armato)eseguito a mezzo macchina taglia muri con disco diamantato spessore muratura da 46 a 50 cm euro / m			161,00
Nr. 20 MC.09.040.0 030.a	Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni: - 170x100x25 mm euro / cad			6,25
	Moncalieri, 03/02/2014			
	Il Tecnico			
	----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			