Localizzazione interventi: Corridoio di fuga Livello: 1° piano (2°p.f.t.)	TAV. 7.12 P1
Data: 06/11/2015	scala 1:50



pianta - scala 1:50

Interventi

1) Creazione corridoio per l'esodo verso la scala esterna C:
   rimozione porta in legno e sopraporta vetrato; tamponamento del sopraporta e realizzazione di muratura di divisione con aula in blocchi di calcestruzzo leggero da intonaco spessore non inferiore a 12 cm, con caratteristiche REI 60, posati con malta di cemento; stesura di intonaco normale su ambo i lati della nuova muratura; posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm. 120 x H 215, 2 battenti fornita di maniglioni antipanico, fornitura di maniglioni per la porta esistente di uscita sulla scala C.
2) Aula sostegno:
   demolizione di porzione di muratura per creazione di vano porta, posa di porta in legno dimensioni 120 x 215.
3) Aula:
   stesura di intonaco antincendio sulla pareti di compartimentazione con il corridoio di nuova realizzazione.

Per la parte impiantistica si rimanda alle tavole specifiche di progetto



sezione A/A - scala 1:50

LEGENDA

- intonaco antincendio
- intonaco civile
- muratura di compartimentazione esistente
- muratura in blocchi REI 60
- porta tagliafuoco
- US uscita sicurezza
- E estintore a polvere
- M maniglioni antipanico da sostituire