



**CITTA' di MONCALIERI**  
PROVINCIA di TORINO  
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :  
**BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMMANTO  
CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO**

Fase di progetto :  
**PRELIMINARE - DEFINITIVO -ESECUTIVO**

Oggetto elaborato :  
**INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  
LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE  
INTERVENTI IN PROGETTO  
IV AMPLIAMENTO**

Scala: 1:2500 - 1: 200 Tavola: 01-UNICA

Data: OTTOBRE 2015 Archivio:  
Assegni: Nome file:

Progettista : Geom. Dario VIOLA  
Collaboratore : Geom. Giuliano FICCI  
Arch. Antonella ZOTTE  
Responsabile del Progettamento:  
Geom. Dario VIOLA

Timbro della  
Ripartizione

Timbri e Firme


L'ESECUTORE DEVE VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO  
RIFERITE A SUPERFICI INTERNE E PERIETI. PER LA VERIFICA DELLE MISURE UTILIZZARE I PUNTI DI APPUNTO  
CONVENIUTI ALLA DISPOSIZIONE CONVENIUTI NEL CANTIERO SECONDO IL PIANO DI LAVORO PRELIMINARE.



FOTO: AREA VISTA OVEST



FOTO: AREA VISTA EST



- ELENCO DELLE PIU' IMPORTANTI FASI LAVORATIVE**
1. disinquinamento area di cantiere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene e dell'unità di decorazione;
  2. montaggio di tutte le opere provvisorie necessarie all'intervento, ponteggi, recinzioni, cartellonistica e tabelle informative;
  3. rimozione del manto di copertura e dei vasi murari in cemento amianto riscontrati nel podgione dell'IV ampliamento, nelle modella stabile della relativa normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene e in materia di rimozione murari in amianto;
  4. rimozione delle lathrone ornamentate e relativo sostituzione (fiscosa, canali di gronda, pluviali, faldali, vasi e pulvis dei canali di gronda esistenti da terrifico ivi depositati);
  5. realizzazione di manto di copertura in lamiera grecata ove è stata rimossa la copertura in cemento-cantierato;
  6. interventi di rimozione tinte in marmo successivo rifinito parete con stucco, intacco ed intonaco previo spaccantura, intonaci in genere;
  7. interventi vasi di ripulito degli intonaci previo stucco di finazzo e interventi di rifinitura completi di raschiatura e applicazione di fischione;
  8. scarico e pulizia delle superfici metalliche (ringhiere e porte metalliche in genere) e successivo verniciatura con smalto e protezione con antiruggine;
  9. realizzazione di nuovo manto di copertura in lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su listelli in legno, impermeabilizzazione del canale di gronda con primer bituminoso;
  10. pulizia area di cantiere e smobilizzo dello stesso.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON EVIDENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE

