



# CITTA' di MONCALIERI

PROVINCIA di TORINO

Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

SISTEMAZIONE SEMINTERRATO  
SCUOLA PER L'INFANZIA  
C. CHAPLIN  
USO REFETTORIO

Fase di progetto :

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto elaborato :

ELENCO PREZZI UNITARI

Scala: /

Tavola: /

Data: MAGGIO 2017

File originato: .

Agg.ti: .

Archivio:

Nome file:

01\_CHAPLIN

Progettista : Dott. ing Francesco Pansa

Collaboratori :

Timbro della  
Ripartizione

Responsabile del Procedimento:

Geom. Dario VIOLA

Visto: Dott. Roberto Biancato

TIMBRI E FIRME

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

# **ELENCO PREZZI**

## **Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA PER L'INFANZIA C.  
CHAPLIN USO REFETTORIO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MONCALIERI

Data, 10/05/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCI A CORPO</u></b>			
Nr. 1 001.001.001	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - DEMOLIZIONI <b>euro (duecentosei/03)</b>	aliquota %	206,03 (0,206%)
Nr. 2 001.001.002	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI <b>euro (tremilatrecentocinque/76)</b>	aliquota %	3'305,76 (3,307%)
Nr. 3 001.001.005	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - OPERE MURARIE E SERRAMENTI INTERNI <b>euro (quattromilaseicentoventinove/25)</b>	aliquota %	4'629,25 (4,631%)
Nr. 4 001.002.001	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - DEMOLIZIONI <b>euro (milleseicentotrenta/92)</b>	aliquota %	1'630,92 (1,632%)
Nr. 5 001.002.002	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI <b>euro (settemilacinquantasette/65)</b>	aliquota %	7'057,65 (7,060%)
Nr. 6 001.002.005	OPERE EDILI - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - OPERE MURARIE E SERRAMENTI INTERNI <b>euro (duemilaquattrocotrentaotto/23)</b>	aliquota %	2'438,23 (2,439%)
Nr. 7 001.003.001	OPERE EDILI - SALA REFETTORIO - DEMOLIZIONI <b>euro (novecentonovantauno/20)</b>	aliquota %	991,20 (0,992%)
Nr. 8 001.003.004	OPERE EDILI - SALA REFETTORIO - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI <b>euro (duemilaottocentocinquantaotto/72)</b>	aliquota %	2'858,72 (2,860%)
Nr. 9 001.003.005	OPERE EDILI - SALA REFETTORIO - OPERE MURARIE E SERRAMENTI INTERNI <b>euro (diciannovemiladuecentoottantadue/86)</b>	aliquota %	19'282,86 (19,290%)
Nr. 10 001.004.001	OPERE EDILI - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - DEMOLIZIONI <b>euro (cinquecentocinquantadue/18)</b>	aliquota %	552,18 (0,552%)
Nr. 11 001.004.002	OPERE EDILI - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI <b>euro (tremilasessantasei/97)</b>	aliquota %	3'066,97 (3,068%)
Nr. 12 001.004.005	OPERE EDILI - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - OPERE MURARIE E SERRAMENTI INTERNI <b>euro (milleottocentosestasette/69)</b>	aliquota %	1'877,69 (1,878%)
Nr. 13 001.008.012	OPERE EDILI - RETE DI SCARICO PRINCIPALE - SOSTITUZIONE TUBAZIONE ESTERNA <b>euro (duemilaottocentonove/31)</b>	aliquota %	2'809,31 (2,810%)
Nr. 14 002.005.006	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO VENTILAZIONE - NUOVA SALA REFETTORIO <b>euro (ventiunomilanovecentocinquantaotto/35)</b>	aliquota %	21'958,35 (21,967%)
Nr. 15 002.005.007	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO VENTILAZIONE - SERVIZI IGIENICI PERSONALE <b>euro (settecentotrentadue/99)</b>	aliquota %	732,99 (0,733%)
Nr. 16 002.005.008	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO VENTILAZIONE - SERVIZI IGIENICI BAMBINI <b>euro (settecentoottanta/61)</b>	aliquota %	780,61 (0,781%)
Nr. 17 002.005.009	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO VENTILAZIONE - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI <b>euro (millesettecentotrenta/09)</b>	aliquota %	1'730,09 (1,731%)
Nr. 18 002.007.006	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI TERMICI - NUOVA SALA REFETTORIO <b>euro (ottocentoquarantatre/67)</b>	aliquota %	843,67 (0,844%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 002.007.007	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI TERMICI - SERVIZI IGIENICI PERSONALE euro (millecinquecentoquattro/66)	%  aliquota	1'504,66 (1,505%)
Nr. 20 002.007.008	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI TERMICI - SERVIZI IGIENICI BAMBINI euro (seicentonovantasei/31)	%  aliquota	696,31 (0,697%)
Nr. 21 002.007.009	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI TERMICI - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI euro (quattrocentosessantatre/63)	%  aliquota	463,63 (0,464%)
Nr. 22 003.001.003	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - APPARECCHI SANITARI euro (millediciotto/73)	%  aliquota	1'018,73 (1,019%)
Nr. 23 003.001.010	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - IMPIANTO ADDUZIONE euro (duemiladuecentosessantaquattro/70)	%  aliquota	2'264,70 (2,266%)
Nr. 24 003.001.011	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI PERSONALE - IMPIANTO SCARICO euro (novecentosettantatre/28)	%  aliquota	973,28 (0,974%)
Nr. 25 003.002.003	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - APPARECCHI SANITARI euro (duemilaseicentoventicinque/06)	%  aliquota	2'625,06 (2,626%)
Nr. 26 003.002.010	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - IMPIANTO ADDUZIONE euro (duemilasessantadue/01)	%  aliquota	2'062,01 (2,063%)
Nr. 27 003.002.011	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - SERVIZI IGIENICI BAMBINI - IMPIANTO SCARICO euro (novecentocinquanta/16)	%  aliquota	950,16 (0,951%)
Nr. 28 003.004.003	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - APPARECCHI SANITARI euro (settecentocinquantaquattro/86)	%  aliquota	754,86 (0,755%)
Nr. 29 003.004.010	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - IMPIANTO ADDUZIONE euro (quattrocentonovantauno/44)	%  aliquota	491,44 (0,492%)
Nr. 30 003.004.011	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI - IMPIANTO SCARICO euro (quattrocentoquattro/46)	%  aliquota	404,46 (0,405%)
Nr. 31 003.008.011	IMPIANTI IDRICO SANITARIO - RETE DI SCARICO PRINCIPALE - IMPIANTO SCARICO euro (centosettantacinque/74)	%  aliquota	175,74 (0,176%)
Nr. 32 004.006.006	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI - NUOVA SALA REFETTORIO euro (duemiladuecentoquarantaquattro/81)	%  aliquota	2'244,81 (2,246%)
Nr. 33 004.006.007	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI - SERVIZI IGIENICI PERSONALE euro (ottocentodiciassette/64)	%  aliquota	817,64 (0,818%)
Nr. 34 004.006.013	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRO GENERALE euro (millenovecentotredici/85)	%  aliquota	1'913,85 (1,915%)
Nr. 35 004.006.014	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRO PIANO SEMINTERRATO euro (tremilaottocentoquarantasette/99)	%  aliquota	3'847,99 (3,849%)
TOTALE VOCI A CORPO euro			99'961,81
aliquota			(100,000%)
-----			
-----			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO</u></b>			
Nr. 36 01.A01.A90. 005	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. <b>euro (diciassette/38)</b>	m³	17,38
Nr. 37 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico <b>euro (sette/86)</b>	m³	7,86
Nr. 38 01.A02.A25. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere <b>euro (dieci/65)</b>	m²	10,65
Nr. 39 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche <b>euro (ottantasei/80)</b>	m³	86,80
Nr. 40 01.A02.A70. 030	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In latero - cemento <b>euro (trentaquattro/87)</b>	m²	34,87
Nr. 41 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica <b>euro (dieci/05)</b>	m²	10,05
Nr. 42 01.A02.B00. 060	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili <b>euro (quattro/40)</b>	m²	4,40
Nr. 43 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 <b>euro (quattrocentocinquantauno/23)</b>	m³	451,23
Nr. 44 01.A02.B50. 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica <b>euro (dieci/05)</b>	m²	10,05
Nr. 45 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre <b>euro (sei/53)</b>	m²	6,53
Nr. 46 01.A02.B80. 010	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa <b>euro (tre/58)</b>	m	3,58
Nr. 47 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche <b>euro (due/07)</b>	kg	2,07
Nr. 48 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 <b>euro (dodici/58)</b>	m²	12,58
Nr. 49 01.A04.B05. 010	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano <b>euro (centosettantanove/18)</b>	m³	179,18
Nr. 50 01.A04.C00. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate <b>euro (centoventi/96)</b>	m³	120,96
Nr. 51 01.A04.F70.	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010	<b>euro (uno/31)</b>	kg	1,31
Nr. 52 01.A05.A80. 005	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 <b>euro (quattrocentodieci/65)</b>	m³	402,65
Nr. 53 01.A06.A60. 005	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm <b>euro (trentanove/07)</b>	m²	39,07
Nr. 54 01.A06.C30. 005	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm <b>euro (quarantuno/16)</b>	m²	41,16
Nr. 55 01.A09.G50. 010	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili <b>euro (dieci/16)</b>	m²	10,16
Nr. 56 01.A09.L50. 010	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 <b>euro (ventinove/42)</b>	m²	29,42
Nr. 57 01.A09.P10. 010	Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti realizzate a moduli componibili aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sarà ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a. Provvista e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente dello spessore minimo di mm 66 in acciaio preverniciato e forato con 6 diametri diversi di foratura e contenente materiali porosi (lane minerali densità min. 40 kg/m³) e materiali smorzanti (peso min. 6kg/m²), compreso tutto quanto necessario per l'ancoraggio sull'apposita struttura di sostegno e relativi certificati di garanzia di resistenza al fuoco e assorbimento acustico <b>euro (novantaquattro/95)</b>	m²	94,95
Nr. 58 01.A10.B20. 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 <b>euro (dieci/86)</b>	m²	10,86
Nr. 59 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 <b>euro (tre/46)</b>	m²	3,46
Nr. 60 01.A11.A50. 025	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm <b>euro (sessantasei/84)</b>	m²	66,84
Nr. 61 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 <b>euro (ventinove/62)</b>	m²	29,62
Nr. 62 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 <b>euro (trentauno/25)</b>	m²	31,25
Nr. 63 01.A12.E00. 005	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore <b>euro (diciassette/02)</b>	m²	17,02
Nr. 64 01.A12.E40. 005	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 <b>euro (sei/32)</b>	m	6,32
Nr. 65 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname <b>euro (quarantadue/99)</b>	m²	42,99
Nr. 66 01.A18.A25.	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	<b>euro (quattro/61)</b>	kg	4,61
Nr. 67 01.A18.B90. 010	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio <b>euro (sei/37)</b>	kg	6,37
Nr. 68 01.A19.E60. 005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoio tipo sospesi, boyler ecc. <b>euro (quaranta/49)</b>	cad	40,49
Nr. 69 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico <b>euro (centoquindici/05)</b>	cad	115,05
Nr. 70 01.A19.G10. 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole <b>euro (settantacinque/66)</b>	cad	75,66
Nr. 71 01.A19.G10. 130	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" <b>euro (sedici/02)</b>	cad	16,02
Nr. 72 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico <b>euro (ottantasei/29)</b>	cad	86,29
Nr. 73 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico <b>euro (sessantacinque/37)</b>	cad	65,37
Nr. 74 01.A19.G10. 195	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese <b>euro (nove/92)</b>	cad	9,92
Nr. 75 01.A19.G20. 010	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale <b>euro (ventiquattro/52)</b>	cad	24,52
Nr. 76 01.A19.H05. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. Sgombero e trasporto della risulta alle discariche <b>euro (duecentoquarantacinque/72)</b>	cad	245,72
Nr. 77 01.A19.H15. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi comprese le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. <b>euro (centosei/75)</b>	cad	106,75
Nr. 78 01.A19.H25. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche <b>euro (duecentodue/23)</b>	cad	202,23



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 79 01.A19.H30. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante <b>euro (centoquattro/43)</b>	cad	104,43
Nr. 80 01.A19.H35. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. <b>euro (duecentotrentaquattro/41)</b>	cad	284,41
Nr. 81 01.A19.H40. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verrà compensato a parte. <b>euro (centotrentatre/11)</b>	cad	133,11
Nr. 82 01.A20.A60. 005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 <b>euro (due/09)</b>	m <sup>2</sup>	2,09
Nr. 83 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati Su intonaci interni <b>euro (quattro/48)</b>	m <sup>2</sup>	4,48
Nr. 84 01.A20.F70. 025	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni, piastre, ecc. a due riprese <b>euro (dodici/86)</b>	m <sup>2</sup>	12,86
Nr. 85 01.A20.F70. 035	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. <b>euro (undici/92)</b>	m	11,92
Nr. 86 01.A23.C80. 010	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 <b>euro (tredici/25)</b>	m <sup>2</sup>	13,25
Nr. 87 01.A25.A10. 005	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida, melmosa, solida) Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa <b>euro (venti/05)</b>	m <sup>3</sup>	20,05
Nr. 88 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventiquattro/28)</b>	m <sup>2</sup>	24,28
Nr. 89 01.P08.A18. 010	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm6,3 <b>euro (sei/15)</b>	cad	6,15
Nr. 90 01.P08.A23. 005	Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 11 <b>euro (quattro/06)</b>	m	4,06
Nr. 91 01.P08.A28. 005	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11 <b>euro (due/22)</b>	cad	2,22
Nr. 92 01.P08.A47. 005	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore esterno cm 11 <b>euro (cinque/13)</b>	cad	5,13
Nr. 93 01.P08.A75. 020	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85 diametro maggiore cm 12,5 <b>euro (due/52)</b>	cad	2,52



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 94 01.P08.B15.0 05	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa per ogni mm di spessore <b>euro (tredici/28)</b>	m <sup>2</sup>	13,28
Nr. 95 01.P09.B13.0 10	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 90 kg/m <sup>3</sup> e lamda inferiore a 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 60 mm <b>euro (nove/72)</b>	m <sup>2</sup>	9,72
Nr. 96 01.P09.B15.0 45	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m <sup>3</sup> e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 100 mm <b>euro (quattordici/17)</b>	m <sup>2</sup>	14,17
Nr. 97 01.P11.B42.0 20	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm <sup>2</sup> ) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio <b>euro (undici/50)</b>	m <sup>2</sup>	11,50
Nr. 98 01.P11.B42.0 25	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm <sup>2</sup> ) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero <b>euro (tredici/80)</b>	m <sup>2</sup>	13,80
Nr. 99 01.P11.E10.0 03	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2 <b>euro (sedici/71)</b>	m <sup>2</sup>	16,71
Nr. 100 01.P11.E83.0 05	Zoccolino in linoleum unito o marmorizzato preformato e rinforzato in fibra di vetro Altezza mm 100 base mm 5 <b>euro (dieci/90)</b>	m	10,90
Nr. 101 01.P22.A10. 030	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22 <b>euro (quarantatre/48)</b>	cad	43,48
Nr. 102 01.P22.A15. 005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 <b>euro (centodiciotto/06)</b>	cad	118,06
Nr. 103 01.P22.A17. 005	Coprigiunto in gres ceramico smaltato per lavabia canale montati in batteria Diritti <b>euro (dodici/49)</b>	cad	12,49
Nr. 104 01.P22.A60. 015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 <b>euro (sessantasei/30)</b>	cad	66,30
Nr. 105 01.P22.A60. 020	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 41x34x32 - per scuole materne <b>euro (sessantasei/75)</b>	cad	66,75
Nr. 106 01.P22.B70.0 03	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole Da 1/2" senza soffioncino <b>euro (ottantaquattro/04)</b>	cad	84,04
Nr. 107 01.P22.C10.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante <b>euro (quarantadue/85)</b>	cad	42,85
Nr. 108 01.P22.C20.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa Da 1/2", interasse mm 80 <b>euro (ventisei/71)</b>	cad	26,71
Nr. 109 01.P22.C58.0 25	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con filtro incorporato <b>euro (sei/39)</b>	cad	6,39
Nr. 110 01.P22.C82.0 15	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/4" <b>euro (sedici/02)</b>	cad	16,02
Nr. 111 01.P22.C90.0 10	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da1/2" <b>euro (tre/52)</b>	cad	3,52
Nr. 112 01.P22.E50.0 15	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori Da 1/2" - a parete <b>euro (centotrentanove/13)</b>	cad	139,13
Nr. 113 01.P22.E64.0 20	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. <b>euro (undici/24)</b>	cad	11,24
Nr. 114 01.P22.H20. 005	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari <b>euro (dieci/85)</b>	cad	10,85
Nr. 115 01.P22.H24. 010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (sessantaquattro/03)</b>	cad	64,03
Nr. 116 02.P02.A70. 010	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta <b>euro (trentasette/01)</b>	cad	37,01
Nr. 117 02.P55.N16. 010	Rinzafo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello <b>euro (trentaquattro/18)</b>	m²	34,18
Nr. 118 05.A13.A10. 015	Radiatori a piastra in ghisa. F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda o a vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442), compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per altezze fino a cm 88 <b>euro (duecentodiciassette/79)</b>	kW	217,79
Nr. 119 05.A13.F60. 005	Valvole. Fornitura in opera di valvola termostattizzabile, cromata, con attacco tubo ferro. F.O. di valvola termostattizzabile diametro 3/8" a squadra (attacco per tubo ferro) <b>euro (otto/56)</b>	cad	8,56
Nr. 120 05.A13.G10. 010	Detentori. Fornitura in opera di detentori in bronzo fuso tipo robusto e a squadra. F.O. detentore a squadra diametro 1/2" <b>euro (sette/78)</b>	cad	7,78
Nr. 121 05.A13.H05. 010	Comandi termostatici. Fornitura in opera di comando termostatico per valvole termostattizzabili e termostatiche, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura completo di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento. F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a liquido <b>euro (ventitre/47)</b>	cad	23,47
Nr. 122 05.A13.I10.0 05	Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Distacco dall'impianto di valvole e detentori di qualunque tipo. <b>euro (due/47)</b>	cad	2,47
Nr. 123 05.A13.I10.0 10	Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Riattacco di valvole e detentori di qualunque tipo. <b>euro (due/92)</b>	cad	2,92
Nr. 124 05.P64.A90. 010	Canali di aspirazione per cappa diritti e a gomito di qualsiasi sezione Lamiera inox 12/10 <b>euro (centonovanta/44)</b>	m	190,44
Nr. 125 05.P64.B20.0 05	Particolari per ancoraggio cappe compresi tiranti, tasselli, bulloneria Alla serie <b>euro (sessantatre/64)</b>	cad	63,64
Nr. 126 05.P64.C35.0 05	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, completedi filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 w, con raccogligocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a sei poli: Misurata in pianta <b>euro (trecentosettantanove/85)</b>	m²	379,85
Nr. 127 05.P67.A40. 010	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 25x50 <b>euro (trentatre/32)</b>	cad	33,32
Nr. 128 05.P67.A60. 020	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto: Tre derivazioni 1"-1/2" <b>euro (dodici/01)</b>	cad	12,01
Nr. 129 05.P67.B60.0 05	Mensole per radiatori <b>euro (nove/50)</b>	cad	9,50
Nr. 130 05.P67.C30.0 05	Raccorderia per tubazione zincata.. <b>euro (venticinqe/26)</b>	kg	25,26
Nr. 131 05.P67.D10. 005	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. sino a 3/4" <b>euro (quattro/81)</b>	kg	4,81
Nr. 132 05.P67.D20. 005	Tubi in ferro nero mannesmann, incassati, compreso giunzioni e saldatura autogena, opere murarie anche per formazione delle tracce, verniciatura, ripristini Per diam. sino a 3/4" <b>euro (undici/49)</b>	kg	11,49
Nr. 133 05.P67.D40. 005	Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati compreso le giunzioni, opere murarie anche per formazione delle tracce, ripristini Per diam. sino a 3/4" <b>euro (dodici/11)</b>	kg	12,11
Nr. 134 05.P67.G00. 005	Saldatura ossiacetilenica. <b>euro (zero/62)</b>	cm	0,62
Nr. 135 05.P68.A10. 005	Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m³ 5000 <b>euro (trentauno/67)</b>	cad	31,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 136 05.P68.B40.0 05	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita' <b>euro (trentauno/67)</b>	cad	31,67
Nr. 137 05.P68.B50.0 05	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini Di qualsiasi diametro o spessore <b>euro (uno/14)</b>	kg	1,14
Nr. 138 05.P69.A80. 005	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59I20 al 59I70 - 59I90 -59L00 - dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40. Aumento sui prezzi di detti articoli del (percentuale del 35 %) <b>euro (quarantaotto/70)</b>	cad	48,70
Nr. 139 05.P69.A95. 005	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore <b>euro (ottantasei/89)</b>	kW	86,89
Nr. 140 05.P69.A95. 010	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5 (percentuale del 47 %) <b>euro (quaranta/84)</b>	kW	40,84
Nr. 141 05.P69.A95. 010	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5 (percentuale del 47 %) <b>euro (quaranta/84)</b>	kW	40,84
Nr. 142 05.P69.A95. 010	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5 (percentuale del 47 %) <b>euro (quaranta/84)</b>	kW	40,84
Nr. 143 05.P71.L70.0 15	Revisione completa elettropompa monoblocco verticale con sostituzione cuscinetti e organo a tenuta, imboccolatura albero con boccola in acciaio inox, sabbiatura e pulizia totale, guarnizioni, verniciatura e collaudo in officina (esclusa la ribobinatura motore elettrico) Sino kW 3 <b>euro (centoottantanove/41)</b>	cad	189,41
Nr. 144 05.P71.L80.0 15	Revisione di motore elettrico: Rifacim.avvolgim.motore sino kW 3 <b>euro (settantasei/59)</b>	cad	76,59
Nr. 145 05.P73.A10. 005	Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in lamiera zincata con isolante interno e diaframmi antirumore interni in grado di ridurre del 50% la rumorosità dell'aspiratore o del torrino, di portata: Fino a 4000 mc/h <b>euro (settecentoventiotto/63)</b>	cad	728,63
Nr. 146 05.P73.F00.0 05	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in fusione di alluminio anodizzato Per diametro 125 <b>euro (quarantadue/13)</b>	cad	42,13
Nr. 147 05.P73.F20.0 05	Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura <b>euro (diciassette/29)</b>	dm²	17,29
Nr. 148 05.P73.F50.0 05	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio. <b>euro (sette/59)</b>	dm²	7,59
Nr. 149 05.P73.F80.0 05	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza rivestimento <b>euro (sei/33)</b>	kg	6,33
Nr. 150 05.P73.F80.0 10	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto: Con rivestimenti in neoprene autoad. ed autoest. <b>euro (otto/54)</b>	kg	8,54
Nr. 151 05.P73.G60. 005	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: Fino dmq. 50 <b>euro (cinque/38)</b>	dm²	5,38
Nr. 152 05.P73.G80. 005	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza rivestimento <b>euro (quattordici/28)</b>	kg	14,28
Nr. 153 05.P74.A30. 005	Posa in opera di cappe di tiraggio compresi tasselli, catene e materiali d'uso Aumento sui prezzi degli art. dal 64c20 al 64c40 (percentuale del 36 %) <b>euro (centotrentasei/75)</b>	m²	136,75
Nr. 154 05.P74.A30. 005	Posa in opera di cappe di tiraggio compresi tasselli, catene e materiali d'uso Aumento sui prezzi degli art. dal 64c20 al 64c40 (percentuale del 36 %) <b>euro (sessantaotto/56)</b>	m	68,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 155 05.P74.A90. 005	Rimozione di mensole in ferro. <b>euro (quindici/87)</b>	cad	15,87
Nr. 156 05.P76.D70. 005	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e spessore <b>euro (sessantatre/47)</b>	cad	63,47
Nr. 157 05.P76.D70. 015	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di: Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25 <b>euro (cinquantatre/93)</b>	cad	53,93
Nr. 158 06.A01.E01. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 1,5 <b>euro (uno/07)</b>	m	1,07
Nr. 159 06.A01.E01. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 2,5 <b>euro (uno/36)</b>	m	1,36
Nr. 160 06.A01.E01. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 4 <b>euro (uno/76)</b>	m	1,76
Nr. 161 06.A01.E01. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 6 <b>euro (due/26)</b>	m	2,26
Nr. 162 06.A01.E02. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5 <b>euro (due/36)</b>	m	2,36
Nr. 163 06.A07.A01. 005	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A <b>euro (diciannove/08)</b>	cad	19,08
Nr. 164 06.A07.A01. 010	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A <b>euro (diciannove/09)</b>	cad	19,09
Nr. 165 06.A07.A01. 025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A <b>euro (ventitre/33)</b>	cad	23,33
Nr. 166 06.A07.A02. 025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A <b>euro (trentatre/23)</b>	cad	33,23
Nr. 167 06.A07.A02. 055	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A <b>euro (cinquantanove/60)</b>	cad	59,60
Nr. 168 06.A07.A03. 100	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A <b>euro (settantauno/62)</b>	cad	71,62
Nr. 169 06.A07.A03. 105	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A <b>euro (novantacinque/16)</b>	cad	95,16
Nr. 170 06.A07.B01.	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010	mA <b>euro (quarantadue/45)</b>	cad	42,45
Nr. 171 06.A07.B01. 050	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di B1.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA <b>euro (ottantauno/98)</b>	cad	81,98
Nr. 172 06.A07.B01. 075	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di B1.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA <b>euro (cinquantaotto/62)</b>	cad	58,62
Nr. 173 06.A07.B03. 025	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di B1.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA <b>euro (novantaotto/88)</b>	cad	98,88
Nr. 174 06.A07.C01. 030	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A <b>euro (ventidue/41)</b>	cad	22,41
Nr. 175 06.A07.C01. 060	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A <b>euro (quarantatre/15)</b>	cad	43,15
Nr. 176 06.A07.D01. 010	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di sganciatore a lancio di corrente <b>euro (ventiuno/00)</b>	cad	21,00
Nr. 177 06.A08.A03. 020	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva <b>euro (centonove/87)</b>	cad	109,87
Nr. 178 06.A08.A09. 005	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) <b>euro (ventiotto/51)</b>	cad	28,51
Nr. 179 06.A09.A02. 035	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP40 con portella 72 moduli <b>euro (centoundici/43)</b>	cad	111,43
Nr. 180 06.A09.A03. 005	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 moduli <b>euro (diciannove/17)</b>	cad	19,17
Nr. 181 06.A09.G08. 005	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm <b>euro (uno/51)</b>	cad	1,51
Nr. 182 06.A10.A03. 010	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm <b>euro (quattro/06)</b>	m	4,06
Nr. 183 06.A10.A03. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm <b>euro (quattro/93)</b>	m	4,93
Nr. 184 06.A10.A03.	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm <b>euro (sei/18)</b>	m	6,18
Nr. 185 06.A11.B03. 005	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera. F.O. di scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60 <b>euro (ventiquattro/78)</b>	cad	24,78
Nr. 186 06.A13.F01. 010	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto <b>euro (centotrentasette/33)</b>	cad	137,33
Nr. 187 06.A13.F02. 010	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo <b>euro (settantanove/12)</b>	cad	79,12
Nr. 188 06.A13.H02. 010	F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A <b>euro (centoquarantacinque/43)</b>	cad	145,43
Nr. 189 06.A24.T01. 705	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 1x18 W <b>euro (diciotto/27)</b>	cad	18,27
Nr. 190 06.A24.T01. 725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 2x36 W <b>euro (ventisette/66)</b>	cad	27,66
Nr. 191 06.A24.T01. 730	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 2x58 W <b>euro (trenta/40)</b>	cad	30,40
Nr. 192 06.A25.A02. 015	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h <b>euro (novantaotto/65)</b>	cad	98,65
Nr. 193 06.A27.A01. 005	F.O. Fornitura in opera di calda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di calda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni <b>euro (duecentoventidue/52)</b>	cad	222,52
Nr. 194 06.A27.A01. 010	F.O. Fornitura in opera di calda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di calda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni <b>euro (duecentoventiotto/76)</b>	cad	228,76
Nr. 195 06.A27.C01. 705	P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ ora <b>euro (centonovantaotto/38)</b>	cad	198,38
Nr. 196 06.A27.C01. 710	P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 1500 m³/ ora <b>euro (trecentosettantaquattro/71)</b>	cad	374,71
Nr. 197 06.A27.D03. 505	P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione P.O. di serranda a gravità per torrino monofase <b>euro (cinque/52)</b>	cad	5,52
Nr. 198 06.A30.A02. 005	Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. rimozione cavo unipolari fino a 25 mm2 <b>euro (zero/36)</b>	m	0,36
Nr. 199	Rimozione per recupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06.A30.A03. 010	trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti <b>euro (quattro/97)</b>	cad	4,97
Nr. 200 06.A30.E01. 005	Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza. cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente <b>euro (otto/99)</b>	cad	8,99
Nr. 201 06.A33.A01. 020	F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera. F.O. di cartello con dimensioni fino a 20 dm2 <b>euro (dieci/45)</b>	cad	10,45
Nr. 202 06.P24.I03.0 05	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato <b>euro (ventinove/12)</b>	cad	29,12
Nr. 203 06.P24.I03.0 25	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato <b>euro (cinquantaotto/86)</b>	cad	58,86
Nr. 204 06.P25.A06. 035	Accessori per plafoniere di emergenza etichetta adesiva per indicazioni varie <b>euro (zero/70)</b>	cad	0,70
Nr. 205 06.P27.C01.0 05	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora <b>euro (centose settanta/56)</b>	cad	170,56
Nr. 206 06.P27.C01.0 10	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz ventilatore 1f espuls. in condotto 900 m³/ora <b>euro (duecentocinquantaotto/95)</b>	cad	258,95
Nr. 207 06.P27.C05.0 05	Accessori per ventilatori industriali griglia di protezione <b>euro (ventiquattro/34)</b>	cad	24,34
Nr. 208 06.P27.D03. 035	Accessori per torrini di estrazione commutatore di velocità monofase <b>euro (cinquantasei/37)</b>	cad	56,37
Nr. 209 08.A35.H05. 025	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 20 <b>euro (diciassette/65)</b>	m	17,65
Nr. 210 08.A35.H10. 010	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20 <b>euro (diciassette/16)</b>	m	17,16
Nr. 211 08.A35.H15. 020	Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20 <b>euro (diciassette/77)</b>	cad	17,77
Nr. 212 08.A35.H20. 020	Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20 <b>euro (diciassette/77)</b>	cad	17,77
Nr. 213 08.A35.H30. 020	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20 <b>euro (ventiquattro/44)</b>	cad	24,44
Nr. 214 08.A35.H40. 020	Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20 <b>euro (cinquantauno/91)</b>	cad	51,91
Nr. 215 08.P20.E08.0 20	Telai e chiusini in PVC dimensioni 55x55 <b>euro (trentatre/69)</b>	cad	33,69
Nr. 216 08.P20.E12.0 05	Chiusini completi in PVC dimensioni 20x20 <b>euro (quindici/71)</b>	cad	15,71
Nr. 217 08.P20.E14.0 20	Pozzetti - prolunghe (con o senza fondo) in PVC dimensioni 55x55 <b>euro (centodiciassette/53)</b>	cad	117,53



